

Tisztelt Vásárló!

Kérem engedjék meg, hogy az Önök számára részletesebb információval is szolgáljunk a méltán népszerű „**Klímaüzemelési akciónkról**”:

A klímaintallációs igény bejelentéséhez, illetve az ezzel kapcsolatos részletes felvilágosításért csak a vevőszolgálat **06-1/999-5000**-es számát kell hívni.

Az installáció megrendeléséhez a vevőnek szüksége lesz

- a készülék típusára (pl. SPIW 312L stb.) és
- a szériakódjára, mely általában 12 számjegyű, 85...-tel vagy 48...-cal kezdődő esetenként pedig 9 számjegyű és C00... kezdetű

ezért megrendelés, és későbbi kiszállítás esetén szükséges azokat a vevő tudomására hozni (a csomagoláson illetve az árlistában is megtalálhatóak ezen adatok, melyek hiányában a tájékoztatás nem lesz teljeskörű és a felszerelés meghiúsulhat).

Előfordulhat, hogy nem lehet minden részletet telefonon megbeszélni, esetenként szükségessé válhat a telepítés helyének előzetes felmérése - akár már a készülék megvásárlása előtt is - különösen a vevő által előadott egyedi, nem tipikus esetekben.

Az általunk megadott akciós beszerelési feltételek egyszeri kiszállást tartalmaznak, szükség esetén az előzetes felmérés a vásárlónak plusz költséget jelent (kb. 5.000-7.000 Ft/alkalom).

Az optimális méret és kialakítás meghatározása:

A klímaberendezés teljesítményét úgy kell megválasztani, hogy minden hűtendő légköbméterre minimum 35W hűtési teljesítmény jusson!

Ez azt jelenti, hogy egy átlagos méretű, 100 m³-es (pl. 35 m² x 2,8 m belmagasság) nappali megfelelő hűtéséhez (100 x 35 W = 3.500W) legalább 3,5 kW-os klímaterjesztmény szükséges.

Kevésbé szerencsés körülmények között, ugyanennek a nappalnak a hűtésére akár 6 kW-ra, 60W/m³-re is szükség lehet, ha az déli fekvésű, nincs felette másik szint vagy külön tetőtér, ha sötét a külső színe, ha átlagosnál nagyobb méretű nyílászárókkal rendelkezik, ha régebbi építésű, illetve ha gyengébb a hőszigetelése. A valódi hőigény, a fenti „nehézségek” arányában, általában e két véglet között adódik.

Otthoni körülmények között nem ergonomikus 3,7 kW-os fejegységeknél nagyobb méretűt alkalmazni; nagyobb teljesítményigény esetén több fejegység felszerelése jobban elosztja a hűtést, hosszabb távon sem jelent egészségi kockázatot a túlzott hidegáramlás, csendesebb, takarékosabb az üzemelés, kellemesebb a helység klímája.

A helység „üres” terhelése kiegészül a jellemző „aktív hőbocsátókkal”, mint például a hőkészülékek nyáron is használt kapacitása (pl. tűzhely, sauna, stb.), egyéb berendelések (pl. ~ 300W / számítógép, ~ 400W / fénymásoló, ~ 300W / TV, ~ 200W / hűtő, stb), valamint további 90W-tal személyenként, ha 2-nél több jellemzően a helységben tartózkodó emberek száma.

A szükséges kalkuláció nyilván csak egy közelítés, hiszen az aktuális körülmények, pl. az időjárás, folyamatosan változik, így a pillanatnyi kapacitásigény is mindig más, azonban a fenti szabályok használata mégis megfelelő, de nem túlzott működési tartalékot biztosít, optimalizálja a beruházás költségét, a fogyasztást, zajterhelést és a várható élettartamot.

Kevés vagy ellentmondásos információ esetén, bevett mód az ún. "ököl szabály", tehát az 50 W/m³ kalkuláció használata.

Amennyiben a vásárló a szükségesnél jelentősen kisebb teljesítményű klímát vásárol, annak a működtetése nem fog a jótállás alá tartozni, mert az alultervezés miatt folyamatosan működni, erőlködni fog a berendezés, ráadásul nagyobb lesz az elektromos fogyasztása is.

A felszerelés körülményei:

A klíma kültéri elhelyezése nem mindig egyszerű, sokszor engedélyhez kötött, illetve pl. műemléknek nyilvánított épületeken kifejezetten tiltott. Sok társasház esetén ez a házirendben szabályozott, van olyan is, amikor a lakók hozzájárulásához kötött lehet.

A kellemetlenségek elkerülése végett, a vevőnek érdemes még a vásárlást megelőzően tájékozódnia a közös képviselőnél, esetleg a helyi önkormányzatnál. Amennyiben az esetleges tilalom vagy az engedély hiánya csak a szerelés során derül ki, a vásárlónak ki kell fizetnie a szerelést - ha még csak kiszállás történt, akkor annak díját - függetlenül a telepítés meghiúsulástól.

Ráadásul a kibontott, részben telepített gépet visszárúzni sem tudjuk.

Szintén gondot okozhat a telepítés külső helyének megközelíthetősége. Optimális esetben a kültéri egység erkélyre, földszinti falszakaszra vagy alapzatra kerül, de alsó megközelítés esetén a szerelési magasság semmiképpen nem lehet 5 m-nél több. Könnyű belátni, hogy a technikus létrán egyensúlyozva, e feletti magasságban már nem képes egyszerre felvinni és tartani a nehéz kültéri egységet, a szerszámokat és speciális gépeket. Szükségessé válhat ipari alpinista, vagy daru alkalmazása is, ennek költségét a vevőnek célszerű előre egyeztetnie.

A kültéri egység helyének megközelíthetősége, az alatta található értékek takarása, védelme a vásárló felelőssége, a felszereléshez sokszor le kell keríteni vagy takarni az alatta található területet. (pl. parkoló autók, vagy gyalogos forgalom miatt stb...).

Költségek:

A telepítés ára bruttó **74.000 Ft**, mely az általános 2 méter távolságon belüli komplett installációt tartalmazza (a kültéri és a beltéri egység között a falon mérve), egy fal áttörésével (betonfal áttörése esetén + 6.000 Ft), normál falszerkezet és átlagos körülmények esetén.

Az ár része a kültéri konzol, a szükséges vízvezeték csatorna, a speciális, aszimmetrikus, szigetelt rézcsövek, a falon kívüli kábel csatornák, a szükséges elektromos szerelési anyagok az egységek között illetve az áram ellátási pontig (max. 1,5 m a beltéritől vagy kültéri betáplálású készülék esetén értelemszerűen a kültéri egységtől), az egyszeri kiszállás és a munkadíj.

Amennyiben hiányzik a beltéri vagy kültéri egységhez szükséges elektromos hálózat, úgy az ár nem tartalmazza ennek kiépítését (konnektor vagy fali doboz, nem messzebb mint 1,5 m-re a beltéri vagy kültéri egységtől / egyedi ajánlat szükséges).

Abban az esetben, ha a beltéri és a kültéri egység közötti csövezés a 2 méteres hosszt meghaladja, az ezen felüli távolság szerelési költsége méterenként 10.900 Ft (hely és kialakítás függvényében változhat), betonfalazat esetén bruttó 5.000 forinttal nő a telepítés akciós ára.

Szintén növelheti a költségeket a keményebb, vagy átlagosnál szélesebb falszerkezet.

Jótállás:

A Márkaszerviz által installált készülékre a jogszabályokban előírt kötelező jótálláson túl plusz 2 év (24 hónap) speciális gyártói garanciát biztosítunk, amelynek elengedhetetlen és elválaszthatatlan feltétele a Whirlpool Országos Márkaszerviz-hálózatával végeztetett évenkénti karbantartás.

A karbantartás éves költsége 12.900 Ft (bruttó) kiszállással, segédanyaggal.

Amennyiben az évenkénti karbantartást a Vásárló nem végezteti el, úgy az általunk pluszban vállalt 2 év jótállásra nem jogosult.

Whirlpool Magyarország Kft.

Budapest, 2022.05.01.