

Pattex FIX Faragasztó

Faragasztó, amely azonnal rögzít



JELLEMZŐI

- Nem kell többé szorító
- Helyettesíti a szögeket és csavarokat
- Ideális függőleges felületekhez
- Nem folyik, nem csepeg
- Mindenféle fafajtához kitűnő, akár más anyagokhoz ragasztva
- Szagtalan
- Átlátszóra szárad
- Bel-és kültéri használatra
- Festhető

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Pattex FIX Faragasztó alkalmas a következő felületekhez: vakolt felületek (beltéren), beton, gipszkarton lapok, pórusbeton, gipszrostlemez, poliuretán keményhab, faanyagok (pl. faforgácslap). Nem ajánlott állandó vízterhelésnek kitett felületeken.

ALKALMAZÁS

Legalább az egyik ragasztandó felületnek nedvszívónak kell lennie. A felületeknek tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lenniük. Alaposan tisztítsuk meg a ragasztandó felületeket. Különösen erősen nedvszívó felületek esetén - mint gipszkarton, MDF vagy faforgácslap, előfordulhat, hogy az összeillesztést követően a felhordott ragasztóanyag külső pereme gyorsan megszárad és ez megakadályozza a ragasztó belső részeinek megfelelő kötését. A megfelelő ragasztás érdekében a különösen nedvszívó anyagok esetén ragasztás előtt nedvesítse meg a felületet vízperemmel vagy nedves ruhával.

HOGYAN KELL RAGASZTANI?

A ragasztóanyagot vigyük fel az egyik felületre: Pontszerűen (1) az egyenetlen felületek kiegyenlítése érdekében, kigyó alakban (2) nagy felületeknél az erősebb kezdeti tapadás érdekében vagy egyenes csíkban (3) kisebb felületen. Kültéri használat esetén függőlegesen vigyük fel a ragasztóanyagot.



- 5-10 percen belül igazítható.
 - A legnagyobb kötésereőség érdekében nyomja össze és rögzítse a ragasztott felületeket.
- A ragasztót +10°C felett használja.
Magas páratartalom és állandó vízterhelésnek kitett felületeken ne használja.



KISZERELÉS: 200 G

FONTOS TUDNIVALÓK

Tárolás: Fagyveszélyes! Szállítása és tárolása csak 5–30°C-on, zárt edényben történhet. Eltartható a gyártástól számított 12 hónapig. A gyártás időpontját lásd a csomagoláson =É NNN XXXX - ahol É-év utolsó számjegye, N- év anyyadiak napja, X-század). A ragasztóanyag a hazai és a nemzetközi rendeletek értelmében nem veszélyes. Csatornába önteni nem szabad. Használat után győződjön meg róla, hogy a kupakot jól visszazárta. A ragasztás során használt szerszámokat használat után hideg vízzel tisztítsuk meg. A megszáradt ragasztót eltávolítás előtt áztassuk vízbe.

MŰSZAKI ADATOK

Sűrűség:	1,0 g/cm ³
Hőállóság:	-20°C - +70°C
Felhasználási hőmérséklet:	+10°C és +40°C között
Réskitöltő képesség:	max. 5mm
Nyitott idő:	kb. 15 perc
Kezdeti tapadás:	4-6 g/cm ²
Kiadósság sima felületen:	kb. 300 g/m ²
Zsugorodás:	kb. 45%
Végző kötési szilárdság:	24 óra elteltével (60 kg/cm ² -ig)

AZONNAL RÖGZÍT!





**Ha ragasztás,
akkor Pattex**

KISZERELÉS

Csomagolás: 200 g
flakon
Gyűjtőcsomagolás: 12 db/
karton

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06 30/919-2926

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.

Henkel Magyarország Kft. Ragasztás Technológiák Üzletág
H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/b. • Tel.: (+36-1) 372-5555

