

CHTA500 (CV500) / CHTA1000 (CV1000) / CHTA1500 (CV1500) /CHTA2000 (CV2000)	
Hőteljesítmény	
Nominal hőteljesítmény	0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 kW
Minimum hőteljesítmény _{min}	0,00024 kW
Maximum folyamatos hőteljesítmény _{max,c}	0,5 / 1,0 / 1,5 / 2,0 kW
Kiegészítő villamosenergiafogyasztás	
Névleges hőteljesítmény _{max}	N/A
Minimális hőteljesítmény _{min}	N/A
Készletlenléti módban	N/A
Hőbemenet típusa	
Kézi hőtöltés szabályozás, beépített termosztát	Nem
Kézi hőtöltés szabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzés	Nem
Elektronikus hőtöltés szabályozás szoba és/vagy külső hőmérséklet visszajelzés	Nem
Ventilátor rásegített hőteljesítmény	Nem
Hőteljesítmény típusa/helyiség-hőmérséklet szabályozás	
Egyfokozatú hőteljesítmény és nincs szobahőmérséklet szabályozás	Nem
Két vagy több kézi fokozat, nincs szobahőmérsékletszabályozás	Nem
Mechanikus termosztát szobahőmérséklet szabályozás	Nem
Elektronikus szobahőmérséklet szabályozás	Nem
Elektronikus szobahőmérsékletszabályozás plusz nappali időzítő	Nem
Elektronikus szobahőmérsékletszabályozás plusz heti időzítő	Igen
Egyéb vezérlési lehetőségek	
Szobahőmérséklet szabályozás, jelenlétérzékelés	Nem
Szobahőmérséklet szabályozás, nyitott ablak érzékelés	Igen
Távolságszabályozási lehetőség	Nem
Adaptív indításvezérlés	Nem
Munkaidő korlátozás	Nem
Fekete izzós érzékelő	Nem