

Forgalmazó/Importőr neve és címe: WARNEX-GLOBAL Magyarország
Zrt, 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1-3.

Gyártó neve és címe: GD MIDEA AIR- CONDITIONING EQUIPMENT
CO., LTDMIDEA INDUSTRIAL CITY,BEIJIAO,528311
SHUNDE,FOSHAN,GUANGDONG P.R.CHINA

Airfel Model		Airfel	LTXM35N/LRXM35N
			3,6 kw
Beltéri egység			LTXM35NV1B
Kültéri egység			LRXM35NV1B
Energia ellátás		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Névleges teljesítmény	hűtés	Btu/h	12000 (3800~14200)
Teljesítmény felvétel	hűtés	W	1213 (130~1580)
Üzemi áramfelvétel	hűtés	A	5.27 (0.5~6.9)
Névleges teljesítmény	fűtés	Btu/h	13000 (3700~14400)
Teljesítmény felvétel	fűtés	W	1088 (100~1680)
Üzemi áramfelvétel	fűtés	A	4.73 (0.4~6.9)
Szezonális hűtési mutató	Teljesítmény	kW	3.6
	SEER	W/W	6.1
	Energiaosztály		A++
Fűtés (átlag)	Teljesítmény	kW	2.7
	SCOP	W/W	4.0
	Energiaosztály		A+
	Bivalens hőmérséklet	°C	-7
Üzemeltetési határ (külső hőmérséklet)		°C	-15
Max. teljesítmény fogyasztás		W	2150
Beltéri légszállítás (Magas/Közepes/Alacsony)		m3/h	540/430/314
Beltéri hangteljesítmény szint (Magas)		dB(A)	55,0
Beltéri egység	Méretek (SZ*MÉ*MA)	mm	805x194x285
	Csomagolási méret (SZ*MÉ*MA)	mm	870x270x365
	Nettó/Bruttó súly	Kg	7.6/9.8
Kültéri légszállítás		m3/h	1800
Kültéri hangteljesítmény szint		dB(A)	63
Kültéri egység	Méretek (SZ*MÉ*MA)	mm	720x270x495
	Csomagolási méret (SZ*MÉ*MA)	mm	835x300x540
	Nettó/Bruttó súly	Kg	23.2/25.0
Hűtőközeg	Típus		R32
	GWP		675
	Töltött mennyiség	Kg	0.55
Hűtőközeget szállító cső	Vízoldal/Gázoldal	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
	Max. össz. Csőhossz	m	25
	Max. szintkülönbség	m	10
Csatlakozó vezeték			1.5x5//
Működési hőmérséklet	Beltéri (hűtés/fűtés)	°C	17~32/0~30
	Kültéri (hűtés/fűtés)	°C	-15~50/-15~30