

Forgalmazó/Importőr neve és címe: WARNEX-GLOBAL Magyarország
Zrt, 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1-3.

Gyártó neve és címe: GD MIDEA AIR- CONDITIONING EQUIPMENT
CO., LTDMIDEA INDUSTRIAL CITY,BEIJIAO,528311
SHUNDE,FOSHAN,GUANGD ONG P.R.CHINA

Airfel Model		Airfel	LTXM25N/LRXM25N
			2,8 kw
Beltéri egység			LTXM25NV1B
Kültéri egység			LRXM25NV1B
Energia ellátás		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Névleges teljesítmény	hűtés	Btu/h	9000 (3100~11600)
Teljesítmény felvétel	hűtés	W	732 (100~1240)
Üzemi áramfelvétel	hűtés	A	3.18 (0.4~5.4)
Névleges teljesítmény	fűtés	Btu/h	10000 (2800~11500)
Teljesítmény felvétel	fűtés	W	733 (120~1200)
Üzemi áramfelvétel	fűtés	A	3.18 (0.5~5.2)
Szezonális hűtési mutató	Teljesítmény	kW	2.8
	SEER	W/W	6.3
	Energiaosztály		A++
Fűtés (átlag)	Teljesítmény	kW	2.6
	SCOP	W/W	4.0
	Energiaosztály		A+
	Bivalens hőmérséklet	°C	-7
Üzemeltetési határ (külső hőmérséklet)		°C	-15
Max. teljesítmény fogyasztás		W	2150
Beltéri légszállítás (Magas/Közepes/Alacsony)		m3/h	466/360/325
Beltéri hangteljesítmény szint (Magas)		dB(A)	54,0
Beltéri egység	Méretek (SZ*MÉ*MA)	mm	805x194x285
	Csomagolási méret (SZ*MÉ*MA)	mm	870x270x365
	Nettó/Bruttó súly	Kg	7.6/9.7
Kültéri légszállítás		m3/h	1750
Kültéri hangteljesítmény szint		dB(A)	62,0
Kültéri egység	Méretek (SZ*MÉ*MA)	mm	720x270x495
	Csomagolási méret (SZ*MÉ*MA)	mm	835x300x540
	Nettó/Bruttó súly	Kg	23.2/25.0
Hűtőközeg	Típus		R32
	GWP		675
	Töltött mennyiség	Kg	0.55
Hűtőközeget szállító cső	Vízoldal/Gázoldal	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
	Max. össz. Csőhossz	m	25
	Max. szintkülönbség	m	10
Csatlakozó vezeték			1.5x5//
Működési hőmérséklet	Beltéri (hűtés/fűtés)	°C	17~32/0~30
	Kültéri (hűtés/fűtés)	°C	-15~50/-15~30