

# TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

## PLATINUM FOLTÁLLÓ

### JELLEMZÉS

Fokozott igénybevételnek kitett beltéri helyiségek védelmére, díszítésére. Ellenáll a magas páratartalomnak, nem foltosodik, könnyen tisztítható a makacs szennyeződésektől (bor, kávé, zsírfoltok, stb.). Fehér és egyéb színekben, melyek egymással bármely arányban keverhetők.

### VÁLASZTÉK

Kiszerezés: 2,5 L, 5 L

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A festék cement, mészcement, gipszhabarcs, téglá, gipszkarton, glettel, festhető tapétával bevont, valamint diszperziós festékekkel festett beltéri falak és mennyezetek dekoratív és védőfestésére szolgál.

### TERMÉK ADATOK

Termékcsoport: Diszperziós beltéri falfestékek.

Összetétel: víz, kötőanyag, pigmentek, mészkőrlemény, adalékanyagok.

### TERMÉK TULAJDONSÁGOK

#### MEGJELENÉS:

fehér színű/színes, viszkózus szuszpenzió

#### MÉRHETŐ TULAJDONSÁGOK:

Sűrűség (20 °C):  $1,3 \pm 0,1 \text{ g/cm}^3$  (MSZ EN ISO 2811-1:2016)

Nemillóanyag-tartalom: min. 50%. (MSZ EN ISO 3251:2009)

pH: 8,0-9,0 (MSZ EN ISO 787-9:2019)

Kiadósság: kb.  $14 \text{ m}^2/\text{l}$  egy rétegben ( a felület minőségének függvényében)

VOC tartalom:

EU-határérték erre a termékre. (A/a): 30 g/l (2010).

Ez a termék legfeljebb 5 g/l VOC-t tartalmaz.

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes

Tárolási feltételek: Fagyveszélyes! Eredeti csomagolásban, +5 °C – +25 °C hőmérsékleten kell tárolni.

Minőségét megőrzi: eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 36 hónapig.