

**KERAFLEX S1**  
**CE JEL**  
TNY melléklet, sz: CPR-HU1/0016-3



**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-HU1/0016-3**

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **KERAFLEX S1**  
2) Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

**A termék csomagolásán található.**

- 3) Felhasználás céljai: **Fokozott terhelhetőségű, alakítható, lecsúszásmentes nyújtott nyitott idejű, cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapok és kőlapok ragasztásához.**  
4) Gyártó: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, Sport. u. 2. [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu)**  
5) Az AVCP-rendszerek: **3. rendszer**

- 6) Harmonizált szabványok: **EN 12004:2007 + A1: 2012**

Bejelentett szervek:

**Säurefliesner-Vereinigung e.V. No. 1212, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült az Első Típusvizsgálat a 3-as rendszer alapján. Jegyzőkönyv száma: N. 49490401.101.**

**Az MPA Dresden GmbH, N. 0767, kijelölt vizsgálóintézetben a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyvek szám: No. 2008-B-2749/22 and No. 2008-B-2749/26.**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények

| Alapvető jellemzők   | Teljesítmények                   | Harmonizált műszaki előírás         |
|--|----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Tűzvédelmi osztály</b>                                      | <b>A2-s1-d0, A2fl-s1</b>         | <b>EN 12004:2007<br/>+ A1: 2012</b> |
| <b>Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos)</b>              | <b>≥ 1,00 N/mm<sup>2</sup></b>   |                                     |
| <b>Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után</b>              | <b>≥ 1,00 N/mm<sup>2</sup></b>   |                                     |
| <b>Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után</b>         | <b>≥ 1,00 N/mm<sup>2</sup></b>   |                                     |
| <b>Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után</b> | <b>≥ 1,00 N/mm<sup>2</sup></b>   |                                     |
| <b>Veszélyes összetevők</b>                                    | <b>lásd biztonsági adatlapot</b> |                                     |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelőssége mellett.


Gyártó nevében és részéről aláíró személy: Szautner Csaba kereskedelmi vezető

**Budaörs, 2019.01.10.**

.....

**KERAFLEX S1**  
**CE JEL**  
TNY melléklet, sz: CPR-HU1/0016-3



|  |  |
|--|--|
| <br><b>Hiba! A hivatkozási forrás nem található.</b>  | <br>2040 Budaörs, Sport utca 2 |
| <b>CPR-HU1/0016-3</b><br>KERAFLEX S1<br><br>Fokozott terhelhetőségű, alakítható, lecsúszásmentes nyújtott nyitott idejű, cementkötésű ragasztóhabarcs kerámia burkolólapok és kőlapok ragasztásához. |  |
| Tűzvédelmi osztály   | A2-s1-d0, A2fl-s1  |
| Kezdeti húzási tapadószilárdság (28 napos)   | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>   |
| Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után   | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>   |
| Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után  | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>   |
| Húzó-tapadó szilárdság ciklikus fagyasztás-olvadás után  | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>   |
| Veszélyes összetevők   | lásd biztonsági adatlapot  |

**Megjegyzés:**

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba