

Pattex Lemosó és Hígító

Pattex®

- Ragasztás előtti tisztításra, zsírtalanításra
- Besűrűsödött Palmatex és Palmafix hígítására
- Ragasztáshoz használt eszközök tisztítására

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Polikloroprén alapú ragasztóanyagok hígítására és tisztítására, valamint ragasztóanyaggal szennyezett munkaeszközök és felületek tisztítására.

ALKALMAZÁS

A termék kinyitásakor a biztonsági kupakot két oldalon a jelölés szerint nyomja meg és úgy forgassa el. A Palma Lemosó és hígító ragasztóanyagok hígítására történő alkalmazása esetén csak kis részletekben adagolható. A ragasztóanyagokhoz történő minden egyes kis hígítórészlet adagolása után az oldószert és a ragasztóanyagot alaposan össze kell keverni. Felületek tisztítása és zsírtalanítása esetén a letisztított felületre csak az oldószer teljes elpárolgása után vihető fel a ragasztóanyag. Ez a hőmérséklettől, a légáramlástól, valamint a felülettől függően kb. 20–30 perc.

FONTOS TUDNIVALÓK

A Pattex Lemosó és hígító használata közben mindenfajta szikra- és lángképződéssel járó tevékenység folytatása tilos (pl. hegesztés, dohányzás, elektromos berendezések használata). Csak jól szellőztetett helyiségben használható! A Pattex Lemosó és hígító nem rendeltetésszerű használata, gőzeinek tartós belélegzése egészségkárosodással járhat.

F



Tűzveszélyes

Xi



Irritatív

N



Környezeti veszély

MŰSZAKI ADATOK

Külső megjelenés: Színtelen folyadék

Sűrűség: 0,83 g/ml

Szag: oldószerekre jellemző.

A terméket élővízbe, vízfolyásokba, talajba, közcsonnába juttatni tilos!



KISZERELÉS: 250 ML, 1 L

TÁROLÁS

Jól zárható edényben, szobahőmérsékleten. Tárolásnál fokozottan ügyelni kell a tűzrendészeti előírások betartására. Minőségét megőrzi a gyártástól számított 5 évig. Gyártási dátumot lásd a doboz alján (ÉÉHHNN-XX, ahol É-év, H-hónap, N-nap, X-sarzsorszám).

KISZERELÉS

Csomagolás:
250 ml fém flakon gyerekbiztos kupakkal
1 l fém flakon gyerekbiztos kupakkal

Gyűjtőcsomagolás:
12 db/karton
6 db/karton

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06 30/919-2926



**Ha ragasztás,
akkor Pattex**

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.

Henkel Magyarország Kft. Ragasztás Technológiák Üzletág

H-1113 Budapest, Dávid Ferenc u. 6. • Tel.: (+36-1) 372-5555 • Fax: (+36-1) 209-1543 • www.pattex.hu

