

Forgalmazó/Importőr neve és címe: WARNEX-GLOBAL Magyarország
Zrt, 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1-3.

Gyártó neve és címe: GD MIDEA AIR- CONDITIONING EQUIPMENT
CO., LTDMIDEA INDUSTRIAL CITY,BEIJIAO,528311
SHUNDE,FOSHAN,GUANGD ONG P.R.CHINA

Airfel Model		Airfel	LTXM50N/LRXM50N
			5,2 kw
Beltéri egység			LTXM50NV1B
Kültéri egység			LRXM50NV1B
Energia ellátás		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Névleges teljesítmény	hűtés	Btu/h	18000 (6200~21000)
Teljesítmény felvétel	hűtés	W	1550 (140~2300)
Üzemi áramfelvétel	hűtés	A	6.7 (0.6~10)
Névleges teljesítmény	fűtés	Btu/h	19000 (4400~23000)
Teljesítmény felvétel	fűtés	W	1570 (220~2350)
Üzemi áramfelvétel	fűtés	A	6.8 (0.95~10.2)
Szezonális hűtési mutató	Teljesítmény	kW	5.2
	SEER	W/W	7.4
	Energiaosztály		A++
Fűtés (átlag)	Teljesítmény	kW	4.1
	SCOP	W/W	4.0
	Energiaosztály		A+
	Bivalens hőmérséklet	°C	-7
Üzemeltetési határ (külső hőmérséklet)		°C	-15
Max. teljesítmény fogyasztás		W	2500
Beltéri légszállítás (Magas/Közepes/Alacsony)		m3/h	840/680/540
Beltéri hangteljesítmény szint (Magas)		dB(A)	56,0
Beltéri egység	Méretek (SZ*MÉ*MA)	mm	957x213x302
	Csomagolási méret (SZ*MÉ*MA)	mm	1035x295x385
	Nettó/Bruttó súly	Kg	10/13
Kültéri légszállítás		m3/h	2100
Kültéri hangteljesítmény szint		dB(A)	63,0
Kültéri egység	Méretek (SZ*MÉ*MA)	mm	805x330x554
	Csomagolási méret (SZ*MÉ*MA)	mm	915x370x615
	Nettó/Bruttó súly	Kg	32.7/35.4
Hűtőközeg	Típus		R32
	GWP		675
	Töltött mennyiség	Kg	1.08
Hűtőközeget szállító cső	Vízoldal/Gázoldal	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/12.7mm(1/2in)
	Max. össz. Csőhossz	m	30
	Max. szintkülönbség	m	20
Csatlakozó vezeték			1.5x5//
Működési hőmérséklet	Beltéri (hűtés/fűtés)	°C	17~32/0~30
	Kültéri (hűtés/fűtés)	°C	-15~50/-15~30