

Agadir Connect 1500 / 2000 / 2500

Model: Agadir Connect 1500 / 2000 / 2500	
Hőteljesítmény	
Névleges hőteljesítmény P_{nom}	1,5 / 2,0 / 2,5 kW
Minimális hőteljesítmény (indikatív) P_{min}	0,6 / 0,8 / 1,0 kW
Maximális folyamatos hőteljesítmény P_{max}	1,5 / 2,0 / 2,5 kW
Kiegészítő villamosenergia-fogyasztás	
Névleges hőteljesítménynél $_{max}$	1,459 / 1,968 / 2,488 kW
Minimális hőteljesítmény $_{min}$	0,567 / 0,794 / 0,973 kW
Készenléti állapotban $_{SB}$	0,0007 kW
A hőbevitel típusa, csak elektromos tároló helyi helyiségfűtőkhöz	
Kézi hőtöltés-szabályozás, beépített termosztáttal	N/A
Kézi hőtöltés-szabályozás helyiség- és/vagy kültéri hőmérséklet-visszacsatolással	N/A
Elektronikus hőtöltés-szabályozás helyiség- és/vagy kültéri hőmérséklet-visszajelzéssel	N/A
Ventilátorral segített hőteljesítmény	N/A
A hőteljesítmény típusa/szobahőmérséklet-szabályozás	
Egyfokozatú hőteljesítmény és nincs szobahőmérséklet-szabályozás	Nem
Két vagy több kézi fokozat, nincs szobahőmérséklet-szabályozás	Nem
Mechanikus termosztáttal a szobahőmérséklet-szabályozás	Nem
Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozással	Nem
Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás és nappali időzítő	Igen
Elektronikus szobahőmérséklet-szabályozás plusz hét időzítő	Nem
Egyéb vezérlési lehetőségek	
Szobahőmérséklet-szabályozás, jelenlétérzékeléssel	Nem
Szobahőmérséklet-szabályozás, nyitott ablakérzékeléssel	Nem
Távolságszabályozási opcióval	Nem
Adaptív indításvezérléssel	Nem
Munkaidő-korlátozással	Nem
Fekete izzóérzékelővel	Nem
Elérhetőségek:	Electrodomesticos Taurus, S.L. Avda. Barcelona, s/n, 25790 Oliana, Lleida (Spain)