

Forgalmazó/Importőr neve és címe: WARNEX-GLOBAL Magyarország
Zrt, 2045 Törökbálint, Raktárvárosi út 1-3.

AUX MODEL		AUX	AUX J-Smart ASW-H12C5C4/JOR3DI-B8 téliestett (3,5kW)
			3,5 kw
Beltéri egység			AUX J-Smart ASW-H12C5C4/JOR3DI-B8
Kültéri egység			AUX J-Smart AS-H12C5C4/JOR3DI-B8
Energia ellátás		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Szezonális hűtési mutató	Teljesítmény	kW	3,50
	SEER	W/W	6,19
	Energiaosztály		A++
Fűtés (átlag)	Éves energiafogyasztás (hűtés)	kWh/év	198
	Teljesítmény	kW	2,70
	SCOP	W/W	4,03
	Energiaosztály		A+
	Bivalens hőmérséklet	°C	-7
Éves energiafogyasztás (fűtés)		kWh/év	938
Üzemeltetési határ (külső hőmérséklet)		°C	-20
Beltéri hangteljesítmény szint (Magas)		dB(A)	53
Beltéri egység	Méreték (SZ*MÉ*MA)	mm	792x295x201
	Csomagolási méret (SZ*MÉ*MA)	mm	855x350x270
	Nettó/Bruttó súly	Kg	8,5/10,5
Kültéri hangteljesítmény szint		dB(A)	62,0
Kültéri egység	Méreték (SZ*MÉ*MA)	mm	530x279x705
	Csomagolási méret (SZ*MÉ*MA)	mm	595x326x825
	Nettó/Bruttó súly	Kg	22,5/25
Hűtőközeg	Típus		R32=HFC32, difluor-metán,képlet:CH2F2,fluortartalmú üvegházhatású gáz
	GWP		675
	Töltött mennyiség	Kg	0,56 /CO2 egyenérték 0,38t/
Hűtőközeget szállító cső	Vízoldal/Gázoldal	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
	Max. össz. Csőhossz	m	25
	Max. szintkülönbség	m	10
Csatlakozó vezeték			1.5x5//
			Az AUX J-Smart téliestített inverteres split klíma gondoskodik otthonának vagy irodájának tökéletes hőmérsékletéről, levegő minőségéről a beépített plazma szűrőnek köszönhetően. Fűtésre optimalizálva, csepptálcával ellátva, hogy a leghidegebb hónapokban is kedvező fogyasztás mellett élvezhesse az otthon melegét. Beépített WI-FI-vel ellátott, így telefonról is vezérelhető. H-tarifa igénylésre alkalmas.