

Műszaki adatlap

Rifix
MSZ EN 14496



Jellemző tulajdonságok:

Rigips gipszkartonlapok praktikus és gyors felragasztásához falra, szárazvakolatként.

Tűzvédelmi osztály:
Termékcsoport:

A1
Gipszalapú ragasztók hő-/hangszigetelő réteget panelekhez és gipszkarton lemezekhez.

Termék tulajdonságok:	A speciális Rifix ragasztógipsz egy por alakú készítmény, mely gipszkarton és gipszrost lapok függőleges építőszerkezetekre történő felragasztására szolgál. A ragasztógipszet felhasználás előtt a csomagoláson található utasításnak megfelelően vízzel kell elkeverni. Teljes száradási idő: min. 24 óra.
Alkalmazási terület:	A Rigips és Rigitherm szigetelőanyaggal kasírozott lapok szárazvakolatként való felragasztásához, beleértve a szálal szigetelőanyaggal épített előtétfalat is.
Kíszerelések:	25 kg; 40 kg
Anyagszükséglet	4 kg/m ² /mm
Bedolgozhatósági idő	kb. 45-60 perc
Alapfelület előkészítése:	Az alapfelületnek szilárdnak, zsugorodásmentesnek, felszálló nedvességtől és fagyástól védetnek kell lennie. Erősen nedvszívó alapfelületeknél, illetve betonszerkezeteknél csak Rikombi-Kontakt kötőhíddal alkalmazható. Vakolatra és még ki nem száradt beton alapfelületre felhordani tilos!
Bekeverés:	Tiszta edénybe, adalékanyag hozzáadása nélkül tiszta vizet kell önteni. A 25 kg-os Ragasztógipsz T-t kb. 11 liter vízbe kell fokozatosan beleszórni, majd addig keverjük, míg paszta állagú lesz. Célszerű keverőgéppel keverni az anyagot. Vízzel higítható. Utólagosan a keverékbe szórt anyag csomóképződéshez vezet. A bekevert anyag kb. 60 percig bedolgozható.

Felhasználási terület:	Száraz helyen tárolandó.
Hasznos tanácsok:	+ 5 °C fok levegő vagy felületi hőmérséklet alatt ne használjuk az anyagot!
Tárolási információ:	A megkezdett zsákokat visszazártan tároljuk és 3 hónapon belül használjuk fel!
Szavatossági idő:	Gyártástól számított legalább 12 hónap, felbontás után 3 hónap.
Biztonsági előírások:	R36/37/38 – Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat. S2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet. S22 – Az anyag porát nem szabad belélegezni. S24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást. S26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S38 – Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. S37/39 – Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni.