

# Pattex Power Tape Transparent

## Átlátszó univerzális ragasztószalag



### JELLEMZŐI

- Kézzel is egyszerűen téphető
- Tartós, erős tapadás
- Időjárásálló
- 1001 felhasználási lehetőség
- Kül- és beltéren egyaránt használható
- UV- és öregedésálló

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

- A Pattex Power Tape univerzális ragasztószalag jó tapadási teljesítményt eredményez.
- Sokoldalú és biztonságos megoldást jelent a háztartásban, a ház körül, az autó és minden egyéb más eszköz használata során felmerülő számos problémára. Használható fa, műanyag, fém és sok más egyéb anyag ragasztására, rögzítésére, kötözésére, megerősítésére, javítására, csomagolására, illesztésére, zárására.
- A Pattex Power Tape átlátszó ragasztószalag kiváló UV- és öregedésálló tulajdonságokkal rendelkezik.
- A fogazott szélnek köszönhetően a Pattex Power Tape kézzel könnyen téphető

### ALKALMAZÁS

A kívánt eredmény eléréséhez a ragasztandó felületnek teljesen száraznak, por- és zsírintesnek kell lennie.

A maximális tapadás eléréséhez a szalagot erősen rá kell nyomni a felületre.

Az optimális kötés eléréséhez szobahőmérsékleten használja a ragasztószalagot, szükség esetén akár több rétegben.

### MŰSZAKI ADATOK

|                                                  |                               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| Szín:                                            | Színtelen                     |
| Hordozó:                                         | Polietilén fólia + PET szövet |
| Ragasztó:                                        | Szintetikus gumi              |
| Szélesség:                                       | 48mm                          |
| Hosszúság:                                       | 10m                           |
| Vastagság (hordozóval):                          | 150µm                         |
| Szakítószilárdság:<br>(PSTC-31)                  | >60N/cm                       |
| 180°-os fejtési<br>szilárdság acélon<br>(PSTC-1) | >6N/cm                        |
| Hőállóság                                        | -10°C és +70°C között         |
| Feldolgozási<br>hőmérséklet:                     | 10-40°C                       |
| Minőség megőrzési idő                            | 24 hónap                      |



KISZERELÉS: 10M

### FONTOS TUDNIVALÓK

#### Minőségét megőrzi:

Min. 2 évig

#### Tárolás:

Száraz helyen +10 és 30°C között. Közvetlen napsütéstől védeni kell.

### ÖSSZETÉTEL

Textilerősítésű polietilén szalag, speciális erős tapadású ragasztófilmmel.

**Figyelem!** Az érzékeny felületek sérülhetnek a szalag eltávolítása során. Gyanú esetén próbálja ki a ragasztószalagot egy nem látható helyen.

A munka megkezdése előtt olvassa el a termék biztonsági adatlapját is.



**Ha ragasztás,  
akkor Pattex**

**Figyelem!** A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörülmények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.